



FILTRÉO

LA SOURCE FILTRÉE

• • • TERTIAIRE • • •

LUMIO

DESIGN ÉLÉGANT
FONCTIONNALITÉ
MODÈLE ÉCONOMIQUE



www.filtreo-fontaine.com

Ce modèle au design novateur s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement et plus particulièrement en tertiaire.

La Lumio, fontaine esthétique et moderne est, par ses fonctions simples, un modèle très économique.

Le modèle se raccorde sur le réseau d'eau potable avec possibilité d'évacuation au réseau d'eaux usées.

L'eau filtrée supprime les goûts désagréables comme le chlore et les impuretés.

L'eau filtrée réduit la formation du tartre.

| VERSION

Eau réfrigérée / eau tempérée



| NOUVELLE TECHNOLOGIE

Le système à banc de glace est préconisé pour un remplissage de plusieurs gobelets en un temps relativement court, il permet d'obtenir une température d'eau fraîche constante.

| PRINCIPAUX ATOUS


- Débit 45L/H : jusqu'à 50 gobelets d'eau réfrigérée à la suite.
- Modèle économique.
- Élégante, fine et discrète.
- Possibilité de remplissage de bouteille 50cl.
- Échangeur inox à détente directe: aucune stagnation de l'eau dans un réservoir.
- Refroidissement à banc de glace haute performance*.
- Cette technologie réduit de 50 % la consommation d'énergie pour une meilleure protection de l'environnement.
- Hygiène grâce à un entretien facile.

LUMIO

DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE
EAU REFRIGÉRÉE
EAU TEMPÉRÉE



RÉF. VERSION Ø ÉVACUATION	RÉF. VERSION AVEC ÉVACUATION (AE)	DÉBIT	POIDS
Lumio RFT	Lumio RFT AE	45L/H d'eau réfrigérée et tempérée	30KG



- A Sortie d'écoulement = 527 mm
- B Hauteur totale = 1132 mm
- B1 Hauteur support gobelet = 750 mm
- C Hauteur niche bouteille = 223 mm
- C Hauteur niche gobelet = 113 mm (option)
- D Diamètre base = 332 mm
- D1 Diamètre fontaine = 310 mm
- E Profondeur = 280 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Débit 45L/H d'eau réfrigérée et filtrée.
- Production d'eau froide : à température ambiante de 25°C capacité de 50 gobelets d'eau réfrigérée à moins de 12°C à la suite.
- 1 bec de sortie d'eau démontable pour l'entretien.
- Sélections de distribution d'eau par boutons poussoirs électriques.
- Habillage en tôle prélaquée.
- Bac de récupération amovible d'une contenance de 0,7L avec signalisation du trop plein grâce à un flotteur jaune.
- Filtre à noix de coco avec 80% d'élimination du chlore (50% pour les filtres classiques).
- Refroidissement à banc de glace haute performance.
- Échangeur inox à détente directe.
- Groupe froid avec condenseur statique, puissance du groupe 50 W.
- Fluide frigorigène R134A sans CFC.

- Alimentation électrique AC 230V/50HZ - Câble fourni avec fiche mâle.
- Alimentation eau en tube noir souple ¼" avec embout de raccordement en mâle 3/8".
- Évacuation tuyau souple ø 12/16 mm (version avec évacuation).

OPTIONS

- Option petite niche
- Pour remplissage de gobelets uniquement - dimension : 113 mm.
- **Bac de récupération amovible d'une contenance de 1,5L (Exclusivité Filtreo).**

 FABRIQUE EN FRANCE
07 ARDECHE



SEQUOIA PART SAS

57 Chemin de Basso Cambo
31100 TOULOUSE
info@filtreo-fontaine.com
SIRET : 411 706 450 00037

Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour améliorer la technique ou la présentation.