

La fontaine Comptoir , G 02 , est une fontaine apportant l'ensemble des services pour un faible nombre d'utilisateurs.

- Eau purifiée par une filtration performante et écologique
- Eau rafraichie
- Eau chaude

Idéale à la maison ou au bureau pour les professions libérales, commerçants, artisans pour votre propre usage, elle remplacera avantageusement votre bouilloire, votre stock de bouteilles d'eau, fera de la place dans votre réfrigérateur... générera moins de déchets.

Elle distribue de l'eau rafraichie et /ou chaude, et vous permet de vous faire un café ou un thé en instantané, de vous désaltérer à l'eau fraiche.

Le modèle s'alimente sur le réseau d'eau potable et son raccordement peut être permis à chacun grâce au kits de connexions présentés en accessoires ainsi que les vidéos et tutoriels présents sur le site Filtreo.

Elle intègre un filtre triple action* qui supprime les goûts désagréables, comme le chlore, qui retien les impuretés résiduelles présentes dans l'eau.

*Plus d'information sur le filtre dans la fiche filtre.



COMPTOIR FC02

Dimensions de l'appareil

36 mm largeur

Hauteur niche de remplissage

Poids 15kg

Touches Tactiles

Affichage LED température de l'eau

TEMPERATURE de L'EAU

Froid 5-12° Chaud 70-90°

Modulable Froid ou Chaud

Existe en modèle sur pied evec les mêmes fonctionnalités

Modèle H02

ÉCONOME **ET INTELLIGENTE**

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période de 30 minutes, elle passe en mode d'économie d'énergie. Ce mode réduit uniquement l'intensité des voyants lumineux, il n'affecte aucune autre fonction de la machine.

MODULABLE ET POLYVALENTE

Pour les utilisateurs ne souhaitant que du froid tempéré, en été par exemple, la fonction chaud peut être désactivée. Cette opération s'effectue très simplement par la présence d'un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

A sa remise en route la fontaine vous demandera une dizaine de minutes de patience pour vous distribuer l'eau chaude à nouveau.

INTELLIGENTE

Les voyants d'alerte d'usage des filtres clignotent pour prévenir du prochain changement de filtre environ 45 heures d'utilisation avant leur fin de fonction. Ceci laisse un temps suffisant aux utilisateurs pour faire procéder au changement de ces filtres.

MAINTENANCE

- Nettoyage et changement du
- Filtreo vous encourage à la réaliser vous-même.
- Nettoyage régulier de l'extérieur de l'appareil avec un détergent anti-bactérien
- Détartrage puis rinçage du Bec de distribution et du réceptacle amovible
- Dépoussiérage de la grille du condenseur
- Changement du filtre une à 2 fois par an à l'aide du KIT Filtre présenté en accessoires
- En cas de besoin Filtreo peut vous proposer un contrat de maintenance.



LA SOURCE FILTRÉE



Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour améliorer la technique ou la présentation.

SEQUOIA PART SAS

57 Chemin de Basso Cambo 31100 TOULOUSE info@filtreo-fontaine.com

SIRET: 411 706 450 00037